

GRUND AMORSĂ PENTRU TENCUIELI

Generalități: Este un produs fabricat pe bază de dispersie apoasă de rasina acrilica și aditivi specifici. Produsul se caracterizează prin: putere mare de penetrare în suport, consolidează suportul și reduce consumul produselor de finisare .

Domenii de utilizare: Se utilizează pentru pregătirea și tratarea peretilor noi și vechi atât la interior cat si la exterior. Peliculele obținute au o adeziune excelentă pe tencuială, ciment, var, gips-carton. Produsul se aplica diluat,cu bidineaua,pensula sau trafaletul.Suprafetele trebuie sa fie curate,rezistente,compacte și uscate.

Dilutie grund amorsa:apa- 1: 5

Caracteristici tehnice: SF. 151 – 2002

Nr. Crt.	Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
1	Aspect	-	Fluid albicios,ușor opac, fără impurități	
2	Densitate, 20°C	g/cm³	1,005	SR EN ISO 2811-1-2002
3	Conținut substanțe nevolatile	%	15	SR EN ISO 3251-2003
4	PH	-	8-9	STAS 8619 -90
5	Consum specific	l/mp/strat	0.120-0,200	experimental
6	Timp de uscare, 20 °C	Min.	60	PSL-MC-003

Mod de aplicare: Aplicarea produsului pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acesteia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei. Produsul se aplica diluat,cu bidineaua,pensula sau trafaletul.Suprafetele trebuie sa fie curate,rezistente,compacte și uscate. Produsul nu se aplica peste zugraveli existente din huma sau vopsele pe baza de solventi sau ulei, indiferent de stratul final.

Înainte de aplicare se omogenizează bine în ambalaj.

Temperatura optima de aplicare a produsului este cuprinsa între 5 și 30° C, iar umiditatea relativa de max. 70%



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055

Nu se va utiliza sub +5°C sau pe suprafețe umede.

Ambalare: Ambalarea se face în PET de 5L

Transport: Se face cu mijloace care permit neexpunerea la radiații solare, la temperaturi cuprinse între 5-35°C.

Depozitare: Se face în spații special amenajate, fără surse de căldură sau foc deschis, la temperaturi între 5-35 °C, ferit de radiații solare și umiditate.

A se feri de îngheț !

La transport, manipulare și depozitare se vor respecta cu strictețe normele de protecția muncii, normele de igienă sanitară, normele de prevenire a incendiilor .
Produsul nu este toxic sau inflamabil.

TERMEN DE GARANȚIE : 12 luni în condițiile specificate mai sus



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055