

BAIȚ ACRILIC PENTRU LEMN

Baitul acrilic este un produs ecologic, pe baza de apă, fiind recomandat ca prim strat în sistemele de finisare a suprafețelor din lemn, atât la interior cât și la exterior.

Culoarea poate varia în funcție de caracteristicile suportului (textură, umiditate, finisare).

PREGĂTIREA SUPORTULUI:

Suprafețele din lemn care urmează a fi protejate cu bait se vor curăța de impurități, se vor șlefui și se vor aspira de praf. Se va evita spălarea sau ștergerea cu apă a suprafețelor respective.

PREGĂTIREA BAITULUI :

Înainte de deschidere, capacul ambalajului se șterge de praf, apă, și eventuale urme de grăsimi. Înainte de aplicare, se va omogeniza în ambalajul original.

APLICAREA BAITULUI:

Se poate aplica prin pulverizare sau cu pensula în 2-3 straturi. Suprafețele pe care se aplică trebuie să fie uscate, umiditatea relativă a lemnului să fie de 12-14%.

După aplicarea primului strat, se lasă să se usuce pelicula, apoi se va șlefui cu hârtie abrazivă foarte fină, se desprăfuieste și se va aplica un nou strat de bait.

Condiții de aplicare:

- temperatura optimă: 10-30 °C,
- umiditate relativă a mediului : max.70%,
- umiditatea suportului: 12±2%.



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055

Nu se va aplica la temperaturi sub 5 grade C sau în condiții de soare puternic.

Aplicarea se va face ușor și uniform pentru a se evita spumarea.

Timpul de uscare între straturi va fi de 1– 2 ore la 20°C. Timpul de uscare este mai lung în condiții de frig / umiditate crescută. Pentru o uscare mai eficientă se recomandă o bună circulație a aerului.

După utilizare uneltele se vor spala cu apa.

Șef laborator
Ing. Simian Elena



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055