

VOPSEA LAVABILĂ DE EXTERIOR CU QUARTZ

V 8302 –3

Generalități: Vopseaua Lavabila de Exterior cu Quartz este un produs fabricat pe bază de copolimeri acrilici, pigmenți, materiale de umplutură ,faina de Siliciu și aditivi specifici.

Domenii de utilizare: Vopseaua lavabila pentru exterior este recomandata pentru protectia si decorarea suprafețe din beton și pereți tencuiți aflatii la exterior.

Se caracterizeaza prin putere mare de acoperire,uscare rapida,aplicabilitate usoara,aderenta buna la suport. Realizează pelicule lavabile, rezistente la cicluri îngheț-dezgheț, intemperii si radiatii solare

Formeaza pelicule cu permeabilitate mare la vaporii de apa.

Suprafețele care urmează a fi acoperite cu vopsea trebuie sa fie curate,uscate ,desprafuite si fara urme de grasimi.

Pentru obținerea diverselor nuanțe, se pot folosii **soluții de nuanțare**, în diverse combinații și concentrații. La solicitare se pot nuanța după cartele de culori .

Caracteristici tehnice: SF. 135 – 2002

Nr. Crt.	Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
1	Aspect	-	Lichid omogen,tixotrop, fără impurități	
2	Densitate, 20°C	g/cm³	1.6-1.8	SR EN ISO 2811-1-2002
3	Conținut substanțe nevolatile	%	Min 73	SR EN ISO 3251-2003
4	PH	-	8-9	STAS 8619 -90
5	Finețe frecare	μm	Min 20	SR EN ISO 1524-2002
	Putere de acoperire	Strat	2	
6	Consum specific		2 - 3mp/kg/strat (perete finisat)	experimental
7	Aspect	-	Mat, omogen,uniform	vizual
8	Permeabilitate la vaporii de apă, 24h	g/100cm²	Minim 0,50	STAS 7358-89

**Producător:**

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055

9	Lavabilitate	-	După minim 7 zile de la aplicare	D.I.N. 53711
10	Timp de uscare, 20 °C	Min.	Minim 30	PSL-MC-003

Instructiuni de aplicare: Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul.

Se amesteca bine produsul in ambalajul original.

Se poate aplica cu pensula sau rola . Aplicarea produsului pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acesteia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

Pentru suprafete noi sau pentru reparatii se va aplica in mod obligatoriu grundul de amorsa pentru tencuieli GM 8300-1.

Nu se recomanda aplicarea sub 5° C sau pe suprafete umede.

Ambalare: Produsul se livreaza in ambalaje din PVC de 16 si 24 Kg,

Transport: Se face cu mijloace care permit neexpunerea la radiatii solare, la temperaturi cuprinse intre 5-35°C.

Depozitare: Se face în spații amenajate special, fără surse de căldură, la temperaturi cuprinse între 5...30 °C, ferit de radiații solare și intemperii.

La transport, manipulare și depozitare se vor respecta cu strictețe normele de protecția muncii, normele de igienă sanitară și normele de prevenire a incendiilor.

Măsuri de protecția muncii și PSI: Înainte de utilizare se vor citi instrucțiunile de pe eticheta produsului. Se va evita inhalarea vaporilor, precum și contactul prelungit cu pielea. În caz de stropire se va spăla imediat cu diluant, urmat de apă și săpun.

A se feri de îngheț !

TERMEN DE GARANȚIE : 12 luni în condițiile specificate mai sus



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055