

VOPSEA LAVABILĂ SUPERIOARA PT. INTERIOR

V 8301-2

Generalități: Vopseaua Lavabila Superioara pentru interior este un produs fabricat pe bază de copolimeri acrilici, pigmenți, materiale de umplură și aditivi specifici.

Domenii de utilizare: Vopseaua lavabila pentru interior este recomandata pentru protectia si decorarea suprafețe din beton, mortar, gyps –carton și pereți tencuiți aflatii la interior.

Se caracterizeaza prin putere mare de acoperire,uscare rapida,aplicabilitate usoara,grad mare de alb,aderenta buna la suport.

Formeaza pelicule cu permeabilitate mare la vaporii de apa.

Suprafețele care urmează a fi acoperite cu vopsea trebuie sa fie curate, uscate,desprafuite si fara urme de grasimi.

Pentru obținerea diverselor nuanțe, se pot folosii **soluții de nuanțare**, în diverse combinații și concentrații. La solicitare se pot nuanța după cartele de culori .

Caracteristici tehnice: SF. 172/2007

Nr. Crt	Parametrul	UM	Vopsea lavabilă superioară V 8301-2	Metoda de analiză
PRODUSUL LICHID				
1	Aspect	-	Emulsie omogena,tixotrop, fără impurități	
2	Densitate, 20°C	g/c m³	1,65- 1,70	SR EN ISO 2811-1-2002
3	Conținut substanțe nevolatile	%	Min 65	SR EN ISO 3251-2003
4	PH	-	8-9	STAS 8619 -90
5	Finețe frecare	μm	Min 20	SR EN ISO 1524-2002
	Putere de acoperire	Strat	1	
6	Consum specific		8-12 mp/kg/strat (perete finisat)	experimental

**Producător:**

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055

PELICULA				
7	Aspect	-	Mat, omogen, uniform	vizual
8	Timp de uscare, tip D, 23+/-2 °C	min.	tip D 30 min tip E 60 min	STAS 2875-75

Instructiuni de aplicare: Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul.

Se amesteca bine produsul in ambalajul original.

Se poate aplica cu pensula sau rola . Aplicarea produsului pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acesteia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

Pentru suprafete noi sau pentru reparatii se va aplica in mod obligatoriu grundul de amorsa pentru tencuieli GAM 8301-1.

Nu se recomanda aplicarea sub 5° C sau pe suprafete umede.

Ambalare: Produsul se livreaza in ambalaje din PVC de 16 si 24 Kg,

Transport: Se face cu mijloace care permit neexpunerea la radiatii solare, la temperaturi cuprinse intre 5-35°C.

Depozitare: Se face în spații amenajate special, fără surse de căldură, la temperaturi cuprinse între 5...30 °C, ferit de radiații solare și intemperii.

La transport, manipulare și depozitare se vor respecta cu strictețe normele de protecția muncii, normele de igienă sanitară și normele de prevenire a incendiilor.

Măsuri de protecția muncii și PSI: Înainte de utilizare se vor citi instrucțiunile de pe eticheta produsului. Se va evita inhalarea vaporilor, precum și contactul prelungit cu pielea. În caz de stropire se va spăla imediat cu diluant, urmat de apă și săpun.

A se feri de îngheț !

TERMEN DE GARANȚIE : 12 luni în condițiile specificate mai sus



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055