

VOPSEA LAVABILĂ PENTRU INTERIOR

V 8301-0

Generalități: Vopseaua Semilavabila pentru interior este un produs fabricat pe bază de copolimeri acrilici, pigmenti, materiale de umplură și aditivi specifici.

Domenii de utilizare: Vopseaua lavabila pentru interior este recomandata pentru protectia si decorarea suprafete din beton, mortar, gyps -carton și pereți tencuiți aflați la interior.

Se caracterizeaza prin,uscare rapida, aplicabilitate usoara, grad mare de alb, aderenta buna la suport, putere de acoperire buna.

Suprafețele care urmează a fi acoperite cu vopsea trebuie sa fie curate, uscate, desprafuite si fara urme de grasimi.

Pentru obținerea diverselor nuanțe, se pot folosii **soluții de nuanțare**, în diverse combinații și concentrații. La solicitare se pot nuanța după cartele de culori .

Caracteristici tehnice: SF. 172-2007

Nr. Crt.	Parametrul	UM	Vopsea lavabilă V 8301-0	Metoda de analiză
PRODUSUL LICHID				
1	Aspect	-	Lichid omogen, tixotrop,fără impurități	
2	Densitate, 20°C	g/c m³	1,60 – 1,65	SR EN ISO 2811-1-2002
3	Conținut substanțe nevolatile	%	Min 66	SR EN ISO 3251-2003
4	PH	-	8-9	STAS 8619 -90
5	Finețe frecare	μm	Min 20	SR EN ISO 1524-2002
	Putere de acoperire	Strat	2	
6	Consum specific		6-10 mp/l/strat (perete finisat)	experimental
PELICULA				
7	Aspect	-	Mat, omogen,uniform	vizual
8	Timp de uscare, tip D, 23+/-2 °C	min.	tip D 30 min tip E 60 min	STAS 2875-75

**Producător:**

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055

Instrucțiuni de aplicare: Înainte de deschiderea ambalajului se îndepărtează de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul.

Se amestecă bine produsul în ambalajul original.

Se poate aplica cu pensula sau rola. Aplicarea produsului pe suprafața-suport se face numai după pregătirea corespunzătoare a acesteia, deoarece această etapă are o influență hotărâtoare asupra calității acoperirii și durabilității ei.

Pentru suprafețe noi sau pentru reparații se va aplica în mod obligatoriu **grundul de amorsa pentru tencuieli GAM 8301-1**.

Nu se recomandă aplicarea sub 5° C sau pe suprafețe umede.

Ambalare: Produsul se livrează în ambalaje din PVC de 16, 24 și 48 Kg

Transport: Se face cu mijloace care permit neexpunerea la radiații solare, la temperaturi cuprinse între 5-35°C.

Depozitare: Se face în spații amenajate special, fără surse de căldură, la temperaturi cuprinse între 5...30 °C, ferit de radiații solare și intemperii.

La transport, manipulare și depozitare se vor respecta cu strictețe normele de protecția muncii, normele de igienă sanitară și normele de prevenire a incendiilor.

Măsuri de protecția muncii și PSI: Înainte de utilizare se vor citi instrucțiunile de pe eticheta produsului. Se va evita inhalarea vaporilor, precum și contactul prelungit cu pielea. În caz de stropire se va spăla imediat cu diluant, urmat de apă și săpun.

A se feri de îngheț !

TERMEN DE GARANȚIE : 12 luni în condițiile specificate mai sus



Producător:

S.C. MADAZI S.R.L.
Șura Mică, Str. Gării nr. 8
tel./fax 0269/577054;
0269/577055